

RADAR SENSÖR RADAR SENSOR 1200W 360°



Giriş Gerilimi	220V-240V	Algılama Süre Aralığı	8-12 m/s	Algılama Alanı	360°
Input Voltage(V)		Detection Time Interval		Detection Degree	
Frekans	50-60 Hz	IP Koruma	IP20		
Frequency(Hz)		IP Protection			
Amper (A)	7A	Zaman Ayarı	min 10 sn		
		Time Delay	max 12 dk		

HF teknolojisi sayesinde 360° ve farklı yüzeyler arkasından algılama özelliğine sahiptir.

Thanks to HF technology in the radar sensor, it has the ability to detect 360° and behind different surfaces

Montaj aparatları pakette mevcuttur.

Mounting brackets are included with packs.

Timer butonu ile lambanın ne kadar süre yanacağı belirlenebilir.

Timer button determines how long the lamp will light up.


Gövde üzerinde bulunan anahtar "☀" konumuna getirildiğinde tüm gün çalışır.

When the switch on the body is turned to the "☀", it works all day.

Gövde üzerinde bulunan anahtar "☾" konumuna getirildiğinde ortam ışığı 3 lux'un altındayken çalışır.

When the switch on the body is turned to the "☾", it only works when ambient light is below 3 lux.

Teknik Çizim
Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Algılama Mesafesi Detection Distance (m)	Montaj Yüksekliği Mounting Height (m)	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL04-7102	2-16 m	2.2-4 m	70x40x40	50	0,010	3,5