

## SIVA ÜSTÜ HAREKET SENSÖRÜ SURFACE MOUNTED MOTION SENSOR

3500W  
180°



Giriş Gerilimi	220V-240V	Algılama Süre Aralığı	0,6-1,5 m/s	Algılama Alanı	180°
Input Voltage(V)		Detection Time Interval		Detection Degree	
Frekans	50-60 Hz	IP Koruma	IP20		
Frequency(Hz)		IP Protection			
Amper (A)	10A	Zaman Ayarı	min 5 sn		
		Time Delay	max 8 dk		


Gövde üzerinde bulunan 1 no'lu anahtar saat yönünde çevrildikçe algılama mesafe hassasiyeti artırılabilir.  
Turn the knob "1" clockwise to increase distance sensitivity.

Gövde üzerinde bulunan 2 no'lu anahtar ile zaman ayarlaması yapılabilir.  
Turn the knob "2" clockwise to set up time delay.

Gövde üzerinde bulunan 3 no'lu anahtar ile ortam ışığı 5-2000 lux arasında ayarlanabilir.  
Turn the knob "3" clockwise to adjust different ambient-light between 5 to 2000 lux.

Aydınlatma ünitesi aktifken sensör algıladığı hareketi bir kez daha hesaplayarak ünitenin aydınlatma süresine ekleyebilir.  
When one moves in detection field when the lighting unit is active, it can compute time once more and delay the light-time automatically.

Teknik Çizim  
Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Algılama Mesafesi Detection Distance (m)	Montaj Yüksekliği Mounting Height (m)	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL04-7181	2-12 m	1.8-2.5m	...	50	0,048	11,5